

WOLF GUARDTECH SAE 40

29/10/2025
4704

Це мінеральна олива без присадок, виготовлена з базових олив високого ступеня очищення.

ЗАСТОСУВАННЯ

Моторна олива без мийних присадок, що також використовується для коробок передач, які не піддаються великим навантаженням. Змащування вручну (за допомогою маслянки). Змащування повітряних компресорів із низькими температурами нагнітання чи коли потрібна олива класу DIN-VC.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: захист і чистота двигуна

SPECIFICATION LEVEL

API

SA

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	140
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		93
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-12
Температура займання COC	ASTM D92	°C	260

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

