

HYDRAULIC HV-LPD ISO 46

02/09/2025
4426

Si tratta di un olio idraulico detergente di alta qualità, che contiene additivi selezionati contro usura e ossidazione, oltre a efficaci proprietà anti-corrosione e anti-schiuma. È in grado di assorbire determinate quantità di acqua, senza diventare torbido o compromettere le sue proprietà. In confronto agli oli idraulici standard, possiede caratteristiche superiori come rapporto viscosità/temperatura.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio idraulico è particolarmente consigliato in sistemi sottoposti a importanti fluttuazioni di temperatura e nei casi in cui si verificano fenomeni di condensa. Di conseguenza viene usato principalmente in attrezzature per il fuori strada, per i cantieri e nelle installazioni industriali in cui la presenza di acqua è inevitabile, come acciaierie o aree di estrazione mineraria.

CARATTERISTICHE

Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione di livello superiore

Proprietà anti-schiuma: eccellenti proprietà anti-schiuma

Stabilità termica: ottima stabilità della viscosità

SPECIFICA

DIN

51524 T3 HVLDP

ISO

6743-4 CLASS L-HV HV-LP

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	47.6
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.35
Indice di viscosità	ASTM D2270		152
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	214

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION