

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Syntetyczny olej silnikowy typu Mid SAPS do samochodów osobowych, opracowany pod kątem spełnienia specyfikacji olejowej Stellantis FPW9.55535/DH1.

ZASTOSOWANIA

Ten olej silnikowy na bazie syntetycznej został zaprojektowany specjalnie dla silników wysokoprężnych o pojemności 2,2 litra, stosowanych we wszystkich europejskich lekkich pojazdach użytkowych (LCV) marki Stellantis, które wymagają oleju zgodnego z rygorystyczną specyfikacją Stellantis FPW9.55535/DH1. (Silniki Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2, stosowane w modelach Boxer, Ducato, Jumper i Movano. Dla typów silników E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

CECHY

Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.
Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.
Całkowita ochrona silnika: Doskonała czystość silnika.

SPECYFIKACJA

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Indeks lepkości	ASTM D2270		168
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-51
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	225

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

