

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 GL 5

Dies ist ein Höchstdruckschmiermittel für Getriebe, das speziell formuliert wurde, um den höchsten Betriebsbedingungen gerecht zu werden: hohe Drehzahlen, Stoßbelastungen und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

ANWENDUNGEN

Es wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und eignet sich auch für Spiralkegel-, Schneckenrad- und die meisten Transaxle-Getriebe.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhige Schaltvorgänge

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	ZF	TE-ML 07A
API	GL-5	ZF	TE-ML 12E
API	MT-1	ZF	TE-ML 16B
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 16C
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16D
MIL	L-2105 E	ZF	TE-ML 17B
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 19B
SCANIA	STO 1:0	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 05A		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	367
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	26.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		95
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1B
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	215

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

