

CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W30

Óleo multigrade universal para motores, transmissões, travões molhados e sistemas hidráulicos para tratores agrícolas.

APLICAÇÕES

Recomenda-se a utilização deste óleo multigrade para a lubrificação de motores a diesel com ou sem turbocompressor, motores a gasolina de 4 tempos e motores a GPL. Este óleo destina-se à lubrificação de caixas de velocidades, diferenciais, transmissões finais, tomadas de força, travões molhados e sistemas hidráulicos para tratores agrícolas e motores de equipamento todo-o-terreno.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidade antidesgaste e resistência à oxidação: proteção comprovada das peças críticas

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	E3
AFNOR	NF E 68-603 E
API	CG-4
API	GL-4
API	GL-5 [Low speed/high torque]
API	SF/CE
DIN	51524 T3 HVLPD
ALLISON	C4 [Agriculture applic.]
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
EATON VICKERS	M-2950-S
FORD	ESN-M2C134 C/D
FORD	ESN-M2C159 B/C
FORD	FNH 82009202
JD	J20C
JD	J27
MF	M 1135
MF	M 1139
MF	M 1143
MF	M 1144
MF	M 1145
NH	NH 030C
ZF	TE-ML 03A
ZF	TE-ML 05K
ZF	TE-ML 06A
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06C
ZF	TE-ML 07B
ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	81.7
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.8
Índice de viscosidade	ASTM D2270		118
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6600
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	222

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

