

WOLF ECOTECH 5W30 ULTRA

31/03/2026
1215

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä Ultra High Performance Diesel (UHPD) -moottoriöljy täyttää raskaiden kuorma-autojen tiukat suorituskykyvaatimukset. Synteettinen koostumus takaa erittäin korkean viskositeetti-indeksin ja ihanteellisen suojan kulumiselta ja ikääntymiseltä.

KÄYTTÖKOHTEET

Se on suunnattu kuljetusalan yrityksille, jotka tarvitsevat parasta mahdollista voiteluöljyä, jotta dieselmoottorien alati kiristyvät eurooppalaiset päästöstandardit voidaan täyttää. Koska öljyn puhdistuskyky on hyvin tehokas, se ei sovellu bensiinimoottoreille eikä ajoneuvoille, joissa on hiukkassuodatin.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Pitkä vaihtoväli: erittäin pitkä öljynvaihtoväli

LUOKITUKSET

ACEA	E4
ACEA	E7
API	CF-4
API	CG-4
API	CH-4
API	CI-4
CUMMINS	CES 20077
DAF	EXTENDED DRAIN
DEUTZ	DQC-IV-10
DTFR	15B110
DTFR	approval 15B120
IVECO	18-1804 Classe TFE
MACK	approval EO-N
MAN	M3277
MTU	Oil Category 3
RENAULT	approval RLD-2
RENAULT	RLD
RENAULT	RXD
SCANIA	approval LDF-3
VOITH	Retarder Oil Class A
VOLVO	approval VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8563
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.80
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.14
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		167
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	14.9
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	0
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6050
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.8
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

