

# CHAMPION ACTIVE DEFENCE

## 20W50 SL/CF

Минеральное моторное масло высочайшего класса для большинства 4-тактных дизельных и бензиновых двигателей автомобилей и легких грузовиков. Благодаря тщательно подобранному составу масло отличается очень высокой стойкостью к окислению, а также обладает оптимальными качествами мощных присадок и диспергентов. Стойкая масляная пленка гарантирует высокую смазывающую способность.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться в современных 4-тактных бензиновых двигателях (многоклапанные, с трубнонаддувом и т.п.) и 4-тактных дизельных двигателях, с трубнонаддувом или без него.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: чистота и защита двигателя

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B3	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01 Level
API	SL/CF	VW	505 00 Level
MB	229.1		

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	155
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		125
V.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-27
Вязкость CCS при -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

