

WOLF FORK OIL PRO 10W

14/04/2025
4662

Este óleo de forquilha de mistura sintética 10W tem um índice de viscosidade extremamente elevado, o que proporciona um controlo de humedecimento ótimo num amplo intervalo de temperaturas. Além disso, este lubrificante prolonga a vida útil do motociclo ao combinar uma libertação rápida de ar e compatibilidade do elastómero com propriedades anticorrosão e antidesgaste.

APLICAÇÕES

Este óleo de forquilha foi especificamente desenvolvido para utilização universal em forquilha e amortecedores de motos e ciclomotores. É adequado para condições de estrada e todo-o-terreno. A escolha entre os diferentes graus de óleo de forquilha deve ser realizada de acordo com a temperatura ambiente, os padrões de condução e o efeito de amortecimento. Siga as instruções do fabricante.

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste e estabilidade de oxidação: proteção superior
Estabilidade de temperatura: estabilidade muito elevada
Proteção contra corrosão: proteção adequada contra a corrosão

ESPECIFICAÇÕES

DIN 51524 Part 3

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	35.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		185
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Cor	VISUAL		BLUE

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.