# WOLF FORK OIL PRO 10W

25/09/2026
4662

Este óleo de forquilhas de mistura sintética 10W tem um índice de viscosidade extremamente elevado, o que proporciona um controlo de humidificação ótimo num amplo intervalo de temperaturas. Além disso, este lubrificante prolonga a vida útil do motociclo ao combinar uma libertação rápida de ar e compatibilidade do elastómero com propriedades anticorrosão e antidesgaste.

## APLICAÇÕES

Este óleo de forquilhas foi especificamente desenvolvido para utilização universal em forquilhas e amortecedores de motos e ciclomotores. É adequado para condições de estrada e todo-o-terreno. A escolha entre os diferentes graus de óleo de forquilhas deve ser realizada de acordo com a temperatura ambiente, os padrões de condução e o efeito de amortecimento. Siga as instruções do fabricante.

## CARACTERÍSTICAS

Controlo do amortecimento: condução suave
Propriedades de proteção equilibradas: excelente vida útil
Ampla compatibilidade com materiais: são necessários poucos fluidos para a manutenção de várias motocicletas

## ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| DIN | 51524 Part 3 |

## PROPRIEDADES

| Teste | Método | Unidade | Resultado médio |
|---|---|---|---|
| Densidade a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.848 |
| Viscosidade cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 35.0 |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 7.4 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | | 185 |
| Ponto de fluidez | ASTM D6892 | °C | -51 |
| Cor | VISUAL | | BLUE |

**Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.**

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com



The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV