

CHAMPION COMPETE ISO 46

Мінеральна олива, спеціально розроблена для відповідності вимогам більшості великих виробників гідравлічного обладнання. Містить протизношувальні, антиоксидантні, антикорозійні й антипінні присадки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця спеціально розроблена олива відповідає вимогам виробників гідравлічних систем, коли вкрай важливі показники високого тиску, температур або швидкостей. Вона також підходить для змащування обладнання в цехах і зменшення тертя в механізмах перемикачів передач, підшипниках, системах подання стисненого повітря та компресорах повітряних гвинтів.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: винятковий захист.

Антипінні властивості: чудові антипінні властивості.

Температурна стійкість: адекватна стабільність в'язкості.

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.85
Індекс в'язкості	ASTM D2270		105
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
Температура займання COC	ASTM D92	°C	216

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

