

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

05/06/2026
5097

Ця центральна гідравлічна рідина базується на ретельно відібраних базових оливах дуже високої якості та новітніх технологіях присадок для оптимального функціонування гідравлічних систем.

Це надійна рідина для передачі потужності навіть у складних умовах, із високим і стабільним індексом в'язкості.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця гідравлічна рідина CHF спеціально розроблена для експлуатаційних вимог гідравлічних систем (гідропідсилювача керма) азійських виробників у широкому діапазоні температур. Сумісна з багатьма поширеними еластомерами й ущільнювальними матеріалами.

ОСОБЛИВОСТІ

Температура застигання: виняткові властивості за низьких температур.

SPECIFICATION LEVEL

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		180
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-52
Температура займання COC	ASTM D92	°C	186
Колір	VISUAL		YELLOW

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

