

CHAMPION OEM SPECIFIC ATF MB FE

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados de qualidade muito elevada, destinado a ser utilizado nas mais recentes transmissões automáticas MB de 7 velocidades da MB [NAG2FE+]. Proporciona uma excelente durabilidade à fricção e um desempenho e economia de combustível superiores.

APLICAÇÕES

Este produto é recomendado para veículos desportivos [NAG2FE+] e não é retrocompatível com as anteriores transmissões de 5 e de 7 velocidades, que requerem o MB 236.10, 236.12 e 236.14.

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: prolonga significativamente a vida útil da transmissão

Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração

Duração alargada do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

INFINITI	MATIC-G	MB	236.15
MAZDA	FZ	NISSAN	MATIC-G

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	20.9
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.79
Índice de viscosidade	ASTM D2270		158
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	3500
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	178
Cor	VISUAL		DARK BLUE

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

