

CHAMPION PRORACING GP AIR FILTER OIL

Niezwykłe właściwości ochronne tego płynu optymalizują wydajność piankowych filtrów powietrza. Wszystko dzięki tworzeniu wodoodpornej powłoki, zatrzymującej małe cząsteczki znajdujące się w powietrzu.

ZASTOSOWANIA

Płyn ten zapewnia całkowitą ochronę piankowych filtrów powietrza. Świetnie sprawdza się podczas jazdy w suchym terenie pełnym pyłu, gdyż zachowuje właściwości ochronne nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach.

CECHY

Całkowita ochrona: przywraca optymalną wydajność filtra

Stabilność: zachowuje właściwości nawet w skrajnych warunkach

Wodoodporność: zachowuje właściwości nawet przy dużej wilgotności

SPECYFIKACJA

/ /

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.780
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	29.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.6
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	<-40

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

