

WOLF TRACTOFLUID 170

29/10/2025
3121

Специальное масло, разработанное для АКП, гидросистем, тормозных систем и сцеплений тракторов, вилочных погрузчиков и внедорожного оборудования. Запрещается использовать это универсальное трансмиссионное масло для тракторов (Universal Tractor Transmission Oil) для смазки двигателя. Когда производитель требует использовать масло для смазки всех компонентов, включая двигатель, то имеется в виду "super tractor oil universal" - универсальное масло для тракторов супер.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря своей универсальности это масло используется в коробках передач, гидравлических подъемниках, задних мостах, мокрых тормозах сельскохозяйственных тракторов, внедорожном оборудовании, а также в мобильных гидравлических системах (краны, раздаточные коробки, усилители рулевого управления).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и стойкость к окислению: надежная защита всех компонентов

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4
ALLISON	C3/C4
CASE	MAT 3505
CASE	MAT 3525
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS 10216
FORD	ESN-M2C-134 C/D
FORD	ESN-M2C-86 C
FORD	M2C-86A
JD	J20 C/D
MF	M 1127
MF	M 1129A
MF	M 1143
NH	NH 410B
VOLVO	97303/WB101
ZF	03E
ZF	05F
ZF	17E

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		145
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	212

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

