

WOLF GUARDTECH SAE 50 SF/CD

14/04/2025
185

Sezonowy olej silnikowy do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych (doładowanych i wolnossących) w samochodach osobowych. Ma dobre właściwości czyszczące i dyspersyjne, a także niską zawartość popiołu.

ZASTOSOWANIA

Olej ten można stosować do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych produkowanych w latach 1980–1989.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	204
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		95
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.8
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-24
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	250

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

