

CHAMPION OEM SPECIFIC 75W90 G 50

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën. Door de speciaal geselecteerde samenstelling wordt geknars van de tandwielen voorkomen en de levensduur van de tandwielen verlengd. Het product zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het schakelen bij lage temperaturen en verzekert gemakkelijk schakelen bij hoge temperaturen.

TOEPASSINGEN

Dit product is speciaal samengesteld voor versnellingsbakken met geïntegreerde differentiëlen van auto's met voorwielaandrijving.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen, geen trillingen

Anti-slijtage-bescherming: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

SPECIFICATIES

API	GL-4 +	FORD	WSD-M2C200-C
MIL	L-2105	VW	501 50
BMW	MTF LT-4		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	71
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14
Viscositeitsindex	ASTM D2270		206
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viscositeit bij -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	110000
Vlampunt CDC	ASTM D92	°C	200

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

