

WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

29/10/2025
65625

Синтетичне мастило для найновіших двигунів Mercedes-Benz AMG, що потребують моторної оливи з повним вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки з офіційно схваленою специфікацією MB 229.6. Низький клас в'язкості дозволяє двигуну працювати під час високої ефективності споживання палива. Ця моторна олива оптимізує захист від зношування та чистота двигуна.

ЗАСТОСУВАННЯ

Офіційне схвалення MB 229.6 вказує на те, що цю моторну оливу з повним вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки спеціально розроблено для останніх високопродуктивних двигунів Mercedes-Benz AMG. Крім того, її можна використовувати в будь-якому двигуні, що потребує моторних олив ACEA A5/B5.

ОСОБЛИВОСТІ

Економія палива: Чудова економія палива й менші викиди CO₂

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		162
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

