25/09/2026
5080

WOLF ECOTECH DIRECT SHIFT GEARBOX FLUID

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura, appositamente sviluppato per i cambi a doppia frizione (DCT) delle moderne autovetture. Garantisce un funzionamento impeccabile di questo tipo di scatole del cambio.

APPLICAZIONI

Realizzato principalmente per il cambio automatico DCT di VAG, questo fluido può essere utilizzato anche per altri cambi a 6 velocità a doppia frizione (DCT), quali Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic a 7 velocità, ecc.

CARATTERISTICHE

Protezione antiusura: lunga durata della trasmissione
Proprietà di attrito: cambio marcia molto fluido, senza vibrazioni
Durata dell'olio: elevato livello di stabilità termica e all'ossidazione

SPECIFICA

API	GL-4	FIAT	9.55550-MZ2
BENTLEY	G 052 524-B2	FIAT	9.55550-MZ6
BMW	83220306816	FORD	F-DC
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83222148578	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222148579	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222167666	GM	DEXRON DCT
BMW	83222409710	GM	FFL-4
BMW	83222433157	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83225B3AC81	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	DCTF-1	HONDA	MTF III
BMW	DCTF-2	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DTF 1	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	FFL-4	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	MTF LT-3	MB	236.21
BMW	MTF LT-5	MB	236.22
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	236.24
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	236.25
CHERY	9009011085	MB	239.21
CHRYSLER	68044345EA	MB	239.22
DTFR	13C130	MB	SLS A0019898603
FERRARI	TF DCT-F3	MCLAREN	FFL-4
FIAT	9.55550-DA11	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	999MP-6TRT00P

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

NISSAN	DCT FLUID	TOYOTA	LF
NISSAN	GR6	TOYOTA	LV 75W MT
NISSAN	GT-R R35	VOLVO	1161520-7
NISSAN	LV MT-1	VOLVO	1161839
NISSAN	R35 SPECIAL	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	D1
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	D2
PORSCHE	000.043.305.63	VW	G 052 171
PORSCHE	971.094.307.02A	VW	G 052 178
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 182
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 512
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 513
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 524
PSA	1618078480	VW	G 052 527
PSA	9730 A8	VW	G 052 529
PSA	9734 S2	VW	G 052 536
PSA	JWS 2271	VW	G 052 726
PUNCH	DT2	VW	G 052 798
RENAULT	7711579456	VW	G 055 512
RENAULT	7711785243	VW	G 055 524
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 055 529
RENAULT	DC4	VW	G 055 536
RENAULT	DW5	VW	G 055 549
RENAULT	DW6	VW	G 060 726
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 070 726
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G009317
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	TL 521 82
TOYOTA	0888581001	ZF	0671090545
TOYOTA	JWS 2271		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Indice di viscosità	ASTM D2270		170
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	198

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV