

CHAMPION COMPETE ATF DEXRON III

Bu ATF sıvısının yüksek viskozite indeksi, marş sırasında mükemmel akışkanlık ve yüksek sıcaklıklarda bileşen koruması sağlar.

UYGULAMALAR

Çeşitli otomatik şanzıman sistemlerinde, tork dönüştürücülerinde, hidrolik direksiyon sistemlerinde ve hidrolik devrelerde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: sorunsuz vites değiştirme performansı
Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

TEKNİK ÖZELLİKLER

ALLISON	C4	FORD	ESP-M2C166-H
CATERPILLAR	TO-2	FORD	MERCON
DTFR	13C120	GM	DEXRON III-H
FORD	ESP-M2C138-CJ	MB	236.2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.849
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	32.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.82
Viskozite indeksi	ASTM D2270		181
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-51
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	14140
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	198
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

