

WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

14/04/2025
1406

Olio motore progettato appositamente per la lubrificazione di motori a benzina a 4 tempi di recente fabbricazione. La sua particolare composizione assicura un perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e una protezione eccellente contro la morchia e i depositi.

APPLICAZIONI

È formulato in particolare per la lubrificazione di motori a 4 tempi di macchine da costruzione e giardinaggio, tagliaerba e motori ausiliari. Grazie alle sue proprietà multigrade, può essere utilizzato tutto l'anno.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	100
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14
Indice di viscosità	ASTM D2270		142
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.0
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	228

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.