

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

05/06/2026
1931

Dieses halbsynthetisches Zweitaktmotoröl für Roller mit ausgeklügeltem Additivpaket garantiert eine geschmeidige und stabile Fahrt. Die ausgewogene Formel wurde speziell für Roller-Fans entwickelt, die einen optimalen Fahrkomfort suchen.

ANWENDUNGEN

Dieses Schmiermittel wurde für die Motoren von Zweitakt-Motorrollern entwickelt. Bitte beachten Sie die Dosierungsempfehlungen des Geräteherstellers.

MERKMALE

Längere Lebensdauer des Motorrollers dank der Schutzeigenschaften des Öls.: Längere Lebensdauer des Motorrollers dank der Schutzeigenschaften des Öls.

Bewahrt den ursprünglichen Fahrkomfort.: Bewahrt den ursprünglichen Fahrkomfort.

Einfacheres Flüssigkeitsmanagement dank der breiten Anwendbarkeit des Öls.: Einfacheres Flüssigkeitsmanagement dank der breiten Anwendbarkeit des Öls.

EINSATZEMPFEHLUNG

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGB	JASO	FD
ISO	L-EGD		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76.8
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Viskositätsindex	ASTM D2270		120
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	106
Farbe	VISUAL		BLACKISH GREEN

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

