

WOLF COOLANT G11 -36°C

25/09/2026
50150

Разбавляемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для использования в двигателях. В состав входит неорганический кислотный ингибитор (IAT), борат и силикат. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов (NAP). Эта современная технология устраняет риск образования силикатного геля, что часто наблюдается при использовании менее качественных продуктов. Обеспечивает полную и постоянную защиту системы охлаждения и срок службы до 3–4 лет или 60 000–85 000 км пробега для легковых автомобилей и профессиональной техники. Раствор готов к использованию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря специально разработанному составу подходит для всех двигателей, в том числе для тех, в которых есть алюминиевые сплавы. Лучший выбор для более старых систем охлаждения, в которых есть медные/латунные радиаторы и сердцевины нагревателей, и особенно для используемого в них свинцового припоя. Подходит для контуров охлаждения открытого или закрытого типа (транспортные средства и системы отопления) с защитой от замерзания до -36°C. Раствор готов к использованию и может применяться в течение всего года.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антифризные свойства: очень хорошие характеристики при низких и высоких температурах

Антикоррозионные свойства: высокий уровень защиты от коррозии

СПЕЦИФИКАЦИИ

AFNOR	NF R 15-601	SCANIA	TB 145
ASTM	D3306	VW	TL 774-C (G11)
ASTM	D4985		
BS	6580		
POLISH STANDARD	PN-C-40007		
SAE	J1034		
BMW	N600.69.0		
DAVID BROWN	DBL-7700		
DTFR	29C100		
FIAT	55523/1		
FORD	SSM-97B9102A		
GM	B 0400240		
GME	13368		
MAN	324 NF		
MB	325.0		
MTU	MTL 5048		
SAAB	690 1599		
SCANIA	S28917.3		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
pH	ASTM D1287		8.5
Плотность при 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.061
Цвет	VISUAL		BLUE
Температура замерзания (рефрактометр)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

