# CHAMPION FLUSHING OIL

*Aceite mineral de baja viscosidad con buenas propiedades de aclarado y limpieza.*

## APLICACIONES

*Se usa principalmente para lavar el cárter del aceite y los sistemas de lubricación de los motores de combustión interna. También se puede utilizar para lavar las transmisiones y cajas de velocidades, y para eliminar la suciedad y las partículas de desgaste.*

## CARACTERÍSTICAS

*Propiedades de limpieza: muy buenas características detergentes y dispersantes*

## ESPECIFICACIONES

**ISO** 6743/10

## PROPIEDADES TÍPICAS

| Ensayo | Método | Unidad | Resultado medio |
|---|---|---|---|
| Densidad a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.900 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 20.8 |
| Viscosidad cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 3.8 |
| Índice de viscosidad | ASTM D2270 | | 45 |
| Punto de escurrimiento | ASTM D6892 | °C | -33 |
| Punto de anilina | ASTM D611 | °C | 78 |
| Punto de inflamación COC | ASTM D92 | °C | 170 |

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
**www.championlubes.com**

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*