

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 FXFE

Ein Low Saps Motorenöl für PKW, das auf die Ford-Motorenölspezifikation WSS-M2C954-A1 ausgerichtet ist.

ANWENDUNGEN

Speziell entwickelt für Ford-Motoren, die einen Ford WSS-M2C954-A1 Schmierstoff erfordern.

MERKMALE

Schutz des Abgasnachbehandlungs-Systems: Rundumschutz des Nachbehandlungssystems.

Kaltstart: Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen.

Kraftstoffverbrauch: Hervorragende Kraftstoffeffizienz und niedrige CO₂-Emissionen.

EINSATZEMPFEHLUNG

FORD WSS-M2C954-A1

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		179
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0.78
Flammpunkt PMCC	ASTM D93	°C	202
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

