

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Keski-SAPS, synteettiseen perusöljyyn perustuva henkilöauton moottoriöljy, joka on suunnattu Stellantixen moottoriöljymäärittelylle FPW9.55535/DH1.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä synteettiseen perusöljyyn perustuva moottoriöljy on suunniteltu erityisesti 2,2-litraisiin dieselmootoreihin, joita käytetään kaikissa eurooppalaisissa Stellantixen kevyissä hyötyajoneuvoissa (LCV), kun vaatimuksena on tiukka Stellantis FPW9.55535/DH1 -määrittely. (Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2 -dieselmootorit, joita käytetään malleissa Boxer, Ducato, Jumper ja Movano. Moottorityypit E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.
Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys.
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana.

LUOKITUKSET

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		168
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.