

CHAMPION BW FLUID GEN II +

Deze vloeistof is ontwikkeld voor Borg Warner All-Wheel Drive-koppelingstoepassingen. Het product zorgt voor een optimale smering tijdens de levensduur van de koppelingen, zowel met organische platen als sinterplaten.

TOEPASSINGEN

Deze vloeistof wordt aanbevolen voor de Haldex-koppelingen van generatie II t/m V die worden gebruikt in voertuigen van de VAG-groep, Land Rover en Volvo.

KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: soepele werking van de koppeling

Bescherming tegen slijtage: aanzienlijk langere levensduur van de koppeling

SPECIFICATIES

BMW	83 222 413 513	LSC	Fluid SL99-301
BMW	H0C	VOLVO	31367940 [1161641]
FORD	FU7J8708687 AA	VW	G 052 175
GM	93165387	VW	G 055 175
LAND ROVER	EJ3219A509 AA	VW	G 060 175
LSC	Fluid SL01-301	VW	G 065 175
LSC	Fluid SL12-301		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	29.8
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.23
Viscositeitsindex	ASTM D2270		166
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1A
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	192

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

