

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

01/09/2026
5097

Diese Zentralhydraulik-Flüssigkeit basiert auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen und der neuesten Additivtechnologie, um die optimale Funktion von Hydrauliksystemen zu gewährleisten. Die zuverlässige Kraftübertragungsflüssigkeit zeigt auch unter schwierigen Bedingungen einen hohen und stabilen Viskositätsindex.

ANWENDUNGEN

Dieser CHF wurde speziell für die Leistungsanforderungen von Hydrauliksystemen (Servolenkung) asiatischer Hersteller in einem breiten Temperaturbereich entwickelt. Kompatibel mit vielen gängigen Elastomeren und Dichtungsmaterialien.

MERKMALE

Stockpunkt: Exzellente Niedertemperatureigenschaften.

EINSATZEMPFEHLUNG

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		180
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-52
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	186
Farbe	VISUAL		YELLOW

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

