

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W-30 C2/C3 P/RN

Tämän synteettisen moottoriöljyn koostumus takaa moottorille puhtaamman ja paremman suorituskyvyn öljynvaihtoväliä lyhentämättä. Laajan käytettävyytensä ansiosta se sopii erinomaisesti useiden eri merkkien ajoneuvojen huoltoon.

KÄYTTÖKOHTEET

Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää C2- tai C3-moottoriöljyä edellyttävissä ajoneuvoissa, joissa joko on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä tai sitä ei ole. Lisäksi tämä öljy on saanut PSA B71 2290- ja Renault RN 17 -hyväksynnän. Näin ollen voit käyttää tätä voiteluöljyä ajoneuvoissa, joissa aiemmin edellytettiin RN 0700- ja RN 0710 -öljyjä. Öljy sopii siis useiden eri Dacia- ja Renault-mallien huoltoon. Siten tämä moottoriöljy sopii käyttöön useissa Dacia- ja Renault-malleissa. Sopii myös Toyotan, Hondan, Subarun ja Nissanin kaltaisten useimpien japanilaisten alkuperäisvalmistajien öljyjen tilalle.

OMINAISUUDET

Jälkikäsittelysuojaus: Täydellinen jälkikäsittelylaitteiden suojaus.

Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja kestävyys.

Polttoainetalous: vähentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

LUOKITUKSET

ACEA	C2	MB	approval 226.52
ACEA	C3	MB	approval 229.51
API	SP	MB	approval 229.52
FIAT	9.55535-S1	PSA	approval B71 2290-2022
GM	dexos™2	RENAULT	approval RN17
IVECO	18-1811 Classe SC1	RENAULT	RN 0700
MB	229.31	RENAULT	RN 0710

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	73.9
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		163
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	222

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

