

# WOLF OFFICIALTECH OW20 LS-FE

21/05/2025  
65631

Deze volledig synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de Opel OV0401547-specificatie. Dankzij de ultralage viscositeit van dit smeermiddel kunnen de nieuwste motorontwerpen hun vooraf bepaalde doelstellingen met betrekking tot brandstofzuinigheid bereiken. Daarnaast vormt de motorolie een krachtige laag die schadelijke deeltjes absorbeert en de motor schoonhoudt en continu beschermt. Het is geschikt voor hybride-auto's als aan de OEM-specificaties wordt voldaan.

## TOEPASSINGEN

Deze motorolie biedt volledige bescherming aan een reeks moderne personenauto's en diesel- en benzinemotoren van lichte vrachtwagens, met of zonder emissiebehandelingssysteem. Bovendien kan het worden gebruikt in combinatie met de nieuwste brandstoftypen, zoals biobrandstoffen en brandstoffen op basis van ethanol. De API SN Plus-specificatie toont de compatibiliteit aan van het smeermiddel met zeer zuinige GDI-motoren, waarin deze olie voorkomt dat LSPI de motoronderdelen beschadigt. Met deze motorolie kunnen sommige van de meest geavanceerde motorontwerpen hun beoogde brandstofzuinigheidsniveaus bereiken. Dit blijkt uit het voldoen aan de MB 229.71- en BMW Longlife-17FE+-specificaties.

## KENMERKEN

Brandstofbesparing: onovertroffen brandstofbesparing en reductie van CO<sub>2</sub>-uitstoot

Koude start: uitstekende dunvloeibaarheid bij lage temperatuur

Nabehandelingbescherming: volledige bescherming voor het nabehandelingssysteem

## SPECIFICATIES

|              |                         |                   |                        |
|--------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| ACEA         | C5                      | FIAT              | 9.55535-CR1            |
| ACEA         | C6                      | FIAT              | 9.55535-DM1            |
| API          | approval SQ/RC          | FIAT              | 9.55535-DSX            |
| API          | SN Plus                 | FIAT              | 9.55535-GSX            |
| API          | SN/RC                   | FORD              | WSS-M2C945-A           |
| API          | SP                      | FORD              | WSS-M2C945-B1          |
| API          | SP/RC                   | FORD              | WSS-M2C947-A           |
| API          | SQ                      | FORD              | WSS-M2C947-B1          |
| ILSAC        | approval GF-7 A         | FORD              | WSS-M2C952-A1          |
| ILSAC        | GF-5                    | FORD              | WSS-M2C962-A1          |
| ILSAC        | GF-6 A                  | GM                | DexosD™                |
| ACURA        | SFU                     | GMC               | SFU                    |
| ASTON MARTIN | SFU                     | HONDA             | SFU                    |
| BMW          | approval LONGLIFE-17FE+ | HYUNDAI           | SFU                    |
| BMW          | LONGLIFE-14FE+          | INFINITI          | SFU                    |
| BUICK        | SFU                     | JAGUAR-LAND ROVER | approval STJLR.03.5006 |
| CADILLAC     | SFU                     | JAGUAR-LAND ROVER | STJLR.51.5122          |
| CHEVROLET    | SFU                     | JEEP              | SFU                    |
| CHRYSLER     | MS 12145                | KIA               | SFU                    |
| CHRYSLER     | MS 6395                 | LEXUS             | SFU                    |
| DODGE        | SFU                     | LINCOLN           | SFU                    |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)



|            |                            |         |                       |
|------------|----------------------------|---------|-----------------------|
| MAZDA      | SFU                        | ROEWE   | SFU                   |
| MB         | 229.72                     | SCION   | SFU                   |
| MB         | approval 229.71            | SUBARU  | SFU                   |
| MG         | SFU                        | SUZUKI  | SFU                   |
| MITSUBISHI | SFU                        | TATA    | SFU                   |
| NISSAN     | SFU                        | TIANJIN | SFU                   |
| OPEL       | approval OV 040 1547 - A20 | TOYOTA  | SFU                   |
| PERODUA    | SFU                        | VOLVO   | approval VCC RBS0-2AE |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.845               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 40.64               |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 8.06                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 176                 |
| B.N. (HClO4-methode)                | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.7                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -57                 |
| Sulfaatas                           | ASTM D874  | Mass %             | 0.7                 |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 210                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

