WOLF ESSENTIAL
HV ISO 46

25/09/2026
75856

Aceite parafínico de alto índice de viscosidad especialmente diseñado para su uso en circuitos hidráulicos. Rendimiento superior en la conservación de la limpieza del sistema mediante la reducción de la formación de depósitos. Muestra buenas prestaciones de filtrado, separación de agua y rápida liberación de aire. Puede que este producto no esté disponible en su región. Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener más información.

APLICACIONES

Sistemas hidráulicos con funcionamiento a temperaturas variables y altas presiones. Se puede utilizar en cajas de velocidades que requieran un aceite con un índice de viscosidad elevado para garantizar la estabilidad mecánica y química. Sistemas de regulación y direcciones hidráulicas.

CARACTERÍSTICAS

Antidesgaste y estabilidad a la oxidación: alto nivel de protección
Propiedades antiespuma: muy buenas propiedades antiespuma
Estabilidad térmica: excelente estabilidad de la viscosidad

ESPECIFICACIONES

DIN	51524 Part 3	ISO	6743-4, HV
ISO	11158, HV		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	47.8
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.4
Índice de viscosidad	ASTM D2270		151
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV