

CHAMPION MULTISPRAY

Es handelt sich um einen qualitativ hochwertigen Schmierstoff auf der Basis von Mineralölen und PTFE. Beständig gegen Meerwasser und in einem breiten Temperaturbereich anwendbar: -50 °C bis 250 °C.

ANWENDUNGEN

Der Schmierstoff ist für eine breite Palette von Anwendungen geeignet, z. B. für die Schmierung von Nylonlagern, Ketten, Bremsseilen und Schrauben. Das Produkt kann auch für den Schutz von elektrischen Kontakten und Schaltelementen vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion verwendet werden.

MERKMALE

Verschleißschutz- und Oxidationsstabilität: adäquater Schutz der Systeme
Schutz von Systemen: Hervorragende Schmierfähigkeit

EINSATZEMPFEHLUNG

/ /

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	<-60
Dichte bei 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Farbe	VISUAL		Yellow brown

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

