

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

11/11/2025
3014

Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico a base di oli base di qualità molto elevata selezionati con cura con un indice di viscosità elevato, eccellente stabilità all'ossidazione, eccellenti proprietà antiattrito e antiusura, assicurando un notevole risparmio di carburante e soddisfacendo i requisiti della maggior parte dei produttori americani, giapponesi ed europei.

APPLICAZIONI

Grazie alla sua versatilità può essere utilizzato nelle trasmissioni automatiche e nei convertitori di coppia di ultima generazione della maggior parte di autovetture, veicoli fuoristrada e SUV.

CARATTERISTICHE

Proprietà anti-attrito: cambi di marcia molto fluidi, nessuna vibrazione

Protezione antiusura: lunga vita della trasmissione

Lungo ciclo di vita dell'olio: eccellente stabilità termica e ottima stabilità di ossidazione

SPECIFICA

AISIN-WARNER	AW-1	HONDA	DPSF2
AISIN-WARNER	AW-2	HONDA	DW-1
AISIN-WARNER	JWS 3324	HYUNDAI	NWS-9638 T5
ALLISON	C4	HYUNDAI	SPH-IV
BMW	000 043 306 24	HYUNDAI	SP-IV
BMW	83 22 0 397 114	ISUZU	WSI
BMW	83 22 2 305 397	JAGUAR	02JDE26444
BMW	83 22 9 407 858	LAND ROVER	LR023288
BMW	83222152426	MAZDA	FZ
BMW	83222167718	MB	236.12
BMW	83222413477	MB	236.14
BMW	958 300 540 00	MB	236.41
BMW	ATF 3	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	ATF 6	MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
BMW	ATF 7	NISSAN	MATIC-S
BMW	L 12108	PSA	1635056080
BMW	M-1375.4	TESLA	ATF9/EDF2
CHRYSLER	68157995AA	TOYOTA	AUTO FLUID WS
FIAT	9.55550-AV2	VOLVO	31256774
FIAT	9.55550-AV5	VOLVO	31256775
FORD	MERCON LV	VOLVO	31256776
FORD	MERCON SP	VOLVO	31492172
FORD	WSS-M2C195-A	VOLVO	31492173
FORD	WSS-M2C924-A	VW	G 053 001
FORD	WSS-M2C938-A	VW	G 055 005
GM	DEXRON HP	VW	G 055 162
GM	DEXRON VI	VW	G 055 540
HONDA	DPSF	VW	G 060 162

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Indice di viscosità	ASTM D2270		156
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-45
Viscosità Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	210
Colore	VISUAL		RED

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

