

WOLF OFFICIALTECH OW20 UHPD EXTRA FE

14/04/2025
65632

Este lubricante totalmente sintético se ha desarrollado para que los motores IVECO más recientes cuenten con la mayor protección posible y rindan al máximo. Su particular fórmula proporciona unas características extraordinarias al producto.

APLICACIONES

Este lubricante se ha desarrollado para vehículos IVECO Stralis que dispongan de motores Cursor Euro 6 con un paquete de ahorro de combustible (FEP1). Por ello, no es de extrañar que lo aproveche como ningún otro lubricante del mercado. Asimismo, tiene una fórmula Low SAPS y cumple con la especificación IVECO 18-1804 CLASSE TLV-LS.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total del sistema de postratamiento

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO₂

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

IVECO 18-1804 Classe TLV LS

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.845
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		167
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-66
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

