

CHAMPION COOLANT G11 GREEN -17°C

Refrigerante per motori diluito a base di etilenglicolo. Impiega la tecnologia di inibizione degli acidi inorganici (Inorganic Acid inhibitor Technology, IAT), è privo di nitriti, ammine e fosfati (NAP) e contiene borati e silicati. Questa sofisticata tecnologia impedisce la formazione di gel di silicato riscontrabile in prodotti di categoria inferiore. Soluzione pronta per l'uso.

APPLICAZIONI

Formulato per l'uso ad alte temperature in tutti i motori, inclusi quelli realizzati in leghe di alluminio. Rappresenta la scelta migliore per i sistemi di raffreddamento dotati di radiatori in rame/ottone e radiatore di riscaldamento, soprattutto per la lega per saldatura al piombo utilizzata al loro interno. Adatto per i sistemi di raffreddamento di tipo aperto e chiuso (veicoli e riscaldamento) con protezione antigelo fino a -17 °C.
Questa soluzione pronta per l'uso può essere impiegata tutti i mesi dell'anno.

CARATTERISTICHE

Proprietà antigelo: alto livello di prestazioni a basse temperature
Proprietà anticorrosione: elevato livello di protezione contro la corrosione
Protezione del sistema: alto livello di trasferimento e dispersione del calore

SPECIFICA

AFNOR	NF R 15-601	**FORD**	SSM-97B9102A
ASTM	D3306	**GM**	B 0400240
ASTM	D4985	**GME**	13368
BS	6580	**MAN**	324 NF
POLISH STANDARD	PN-C-40007	**MB**	325.0
SAE	J1034	**MTU**	MTL 5048
BMW	N600.69.0	**SAAB**	690 1599
DAVID BROWN	DBL-7700	**SCANIA**	S28917.3
DTFR	29C100	**SCANIA**	TB 145
FIAT	55523/1	**VW**	TL 774-C (G11)

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
pH	ASTM D1287		8.1
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.054
Colore	VISUAL		GREEN
Punto di congelamento (rifratto)	ASTM D3321	°C	-17
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	66.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium