

# WOLF OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5

14/04/2025  
2307

Il s'agit d'un lubrifiant semi-synthétique composé d'huiles de base hautement raffinées et soigneusement sélectionnées. Cette huile de transmission hautes performances est adaptée à tous les types de différentiels, y compris les différentiels à glissement limité (« limited-slip »). Elle présente une stabilité de viscosité exceptionnelle à différentes températures, ainsi qu'une fluidité très élevée à basse température.

## APPLICATIONS

Ce produit est adapté aux essieux à charge lourde et aux réducteurs de vitesse des voitures, camions et équipements tout-terrain. Il offre des caractéristiques « limited-slip » et est particulièrement recommandé pour les véhicules à 4 roues motrices.

## FONCTIONNALITÉS

Propriétés anti-friction: changements de vitesse très souples, sans vibrations

Protection contre l'usure: durée de vie de la transmission prolongée

Durée de vie de l'huile prolongée: excellente résistance thermique et grande stabilité à l'oxydation

## SPÉCIFICATIONS

|     |                 |      |                       |
|-----|-----------------|------|-----------------------|
| API | GL-5            | FORD | WSS-M2C187-A          |
| MIL | L-2105 C        | FORD | WSS-M2C192-A          |
| MIL | L-2105 D        | FORD | WSS-M2C192A+/M2C118-A |
| BMW | 83 22 1 470 080 | GM   | 12346140              |
| BMW | 83 22 2 282 583 | GM   | 1942386               |
| BMW | MSP/A           |      |                       |

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                           | Méthode    | Unité | Résultat moyen |
|--------------------------------|------------|-------|----------------|
| Densité à 15 °C                | ASTM D4052 | g/ml  | 0.893          |
| Viscosité cinématique à 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s | 170            |
| Viscosité cinématique à 100 °C | ASTM D445  | mm²/s | 26.5           |
| Indice de viscosité            | ASTM D2270 |       | 195            |
| Point d'écoulement             | ASTM D6892 | °C    | -51            |
| Point d'éclair COC             | ASTM D92   | °C    | 190            |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

