

WOLF ESSENTIAL ISO 46

14/04/2025
75836

Bu mineral yağ, en önemli hidrolik ekipman üreticilerinin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Aşınma, oksitlenme, korozyon ve köpüklenme önleyici katkı maddeleri içerir. Bu ürün bulunduğunuz bölgede mevcut olmayabilir. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel satış temsilcinize başvurun.

UYGULAMALAR

Bu yağ; yüksek basınç, sıcaklık veya hıza yönelik en yoğun taleplerin yapıldığı hidrolik sistem üreticilerinin gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Ayrıca atölye ekipmanlarının, redüksiyon dişlilerinin, yatakların, basınçlı hava sistemlerinin ve vidalı hava kompresörlerinin yağlanması için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: Üstün koruma
Köpüklenmeyi önleme özellikleri: Köpüklenmeye karşı mükemmel koruma
Sıcaklık stabilitesi: Uygun viskozite stabilitesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51524 Part 2	ISO	6743-4, HM
ISO	11158, HM		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.875
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	46.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.85
Viskozite indeksi	ASTM D2270		105
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	216

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız