

CHAMPION **ECO FLOW** 5W20 SP/RC D1-3

Alhaisen viskositeetin ja poikkeuksellisen juoksevuuden ansiosta tämä öljy vähentää kulumista merkittävästi ja varmistaa polttoainesäästöt ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt. Optimaalinen lisäainepaketti vähentää nokea ja kuona-aineita ja varmistaa moottorin puhtauden. Se soveltuu hybridautoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä tuote on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta GM Dexos1 Gen 3 -luokitusta ja ILSAC GF-6 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetaloudellisuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskyky on uusimpien yhdysvaltalaisien ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana.

Polttoainetalous: Erinomainen polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähennys.

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa.

LUOKITUKSET

API	approval SN Plus
API	approval SP/RC
API	SN/RC
API	SP
ILSAC	approval GF-6 A
ILSAC	GF-4
ILSAC	GF-5
BUICK	SFU
CHEVROLET	SFU
CHRYSLER	MS 10797
CHRYSLER	MS 6395
CHRYSLER	SFU
DODGE	SFU
FIAT	9.55535-CR1
FIAT	SFU
FORD	SFU
FORD	WSS-M2C930-A
FORD	WSS-M2C945-A
FORD	WSS-M2C946-A
FORD	WSS-M2C947-A
FORD	WSS-M2C960-A1
FORD	WSS-M2C962-A1
GM	6094M
GM	dexos™1 Gen 3
HYUNDAI	SFU
KIA	SFU
LANCIA	SFU
LEXUS	SFU
LINCOLN	SFU

MAZDA	SFU
MITSUBISHI	SFU
SCION	SFU
SSANG YONG	SFU
TIANJIN	SFU
TOYOTA	SFU

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	45.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.62
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jäähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	225

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

