

CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 S2

Lubricante semisintético basado en aceites base de alta pureza y cuidadosamente seleccionados. Se trata de un aceite de largo intervalo de sustitución que cumple los requisitos más exigentes de los fabricantes europeos de camiones pesados líderes. Gracias a su composición seleccionada, garantiza el máximo nivel de limpieza de motor. Los aceites para motor que cumplen estas especificaciones se conocen como UHPD [Ultra High Performance Diesel].

APLICACIONES

Este aceite se utiliza en motores diésel con turbocompresores modernos en funcionamiento en todas las condiciones de servicio y todas las estaciones. La elevada concentración de aditivos activos permite el uso de los intervalos de cambio de aceite más amplios indicados por los fabricantes. Debido a su elevado contenido en ceniza, este aceite no es apto para motores de gasolina ni vehículos equipados con filtros de partículas.

CARACTERÍSTICAS

Protección total del motor: excepcional limpieza y vida útil del motor

Aumento de los intervalos de cambio de aceite: intervalos de cambio de aceite muy amplios

Arranque en frío: muy buena fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	E4-08 Issue 2
ACEA	E7-08 Issue 2
API	CI-4
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DEUTZ	DQC-III-10
MACK	EO-M PLUS
MACK	EO-N
MAN	M3277
MTU	Oil Category 3
RENAULT	RLD-2
RENAULT	RXD
SCANIA	LDF-2
VOLVO	VDS-3

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	90.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		158
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	14.0
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Viscosidad de arranque en frío [CSS] a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	5500
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.67
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

