

CHAMPION OEM LEVEL 5W30 LL III

Formuła tego w pełni syntetycznego oleju silnikowego spełnia wymagania różnych producentów OEM oraz normy ACEA i API, zapewniając równowagę między doskonałą płynnością i kompleksową ochroną silnika, niezależnie od warunków jazdy. Ten produkt może nie być dostępny w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

ZASTOSOWANIA

Jego formuła została opracowana tak, aby spełniała wymagania specyfikacji VW 504.00 i 507.00. Olej silnikowy może być wykorzystywany w celach serwisowych w szerokiej gamie silników EURO 4 i EURO 5 wyposażonych w filtry cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych.

CECHY

Ochrona systemów oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie
Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	C2	MB	229.52
ACEA	C3	OPEL	GM-LL-A-025
API	approval SN	OPEL	GM-LL-B-025
API	CF	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LOGLIFE-04	PORSCHE	C30
FIAT	9.55535-S3	VW	503 01
MB	229.31	VW	504 00/507 00
MB	229.51		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	68.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		169
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.7
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	230

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

