

CHAMPION OEM SPECIFIC

5W-30 C3 LL III

Bu, özenle seçilmiş çok yüksek kaliteli baz yağları temel alan tam sentetik bir yağlayıcıdır. Günümüzde geçerli en katı VW teknik özelliklerini (VW 504.00 ve 507.00) karşılayan özel bir formülasyona sahiptir. Euro 4, 5 ve 6 normlarını karşılayan ve Dizel Partikül Filtresini koruyan Orta Seviye bir SAPS yağıdır. BU ÜRÜN 65604'ÜN YERİNİ ALIR.

UYGULAMALAR

Geriye dönük uyumluluğa sahip: 504.00 ve 507.00, daha önceki tüm VW teknik özelliklerinin yerini alır. VAG Grubundaki uzatılmış yağ değişim aralıklarına (30.000 km veya 2 yıl) sahip neredeyse tüm araçlar için uygundur. Özellikle boyutu küçültülmüş Turboşarjlı Benzinli Doğrudan Enjeksiyonlu (TGDI) motorlar için LSPI'yi (Düşük Hızlı Ön Ateşleme) azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Emisyon son işlem koruması: Emisyon son işlem sistemleri için eksiksiz koruma
Tüm motorun korunması: Mükemmel motor temizliği ve dayanıklılığı
Yakıt ekonomisi: Daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	C2	MB	229.51
ACEA	C3	MB	229.52
API	approval SQ	OPEL	approval 0V 040 1547 - D30
API	SN Plus	OPEL	approval 0V 040 1547 - G30
API	SP	OPEL	GM-LL-A-025
BMW	approval LONGLIFE-04	OPEL	GM-LL-B-025
FIAT	9.55535-S3	PORSCHE	approval C30
GM	dexos™1 Gen 2	VW	503 01
GM	dexos™2	VW	approval 504 00/507 00
MB	229.31		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.851
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	64.5
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	11.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		177
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	0.78
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	230

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

