

WOLF ANH CA GREASE EP 00

25/09/2026
9280

Esta massa lubrificante multiusos sem lítio é uma massa lubrificante espessada com cálcio anidro (ANH Ca) à base de óleo mineral.

A massa lubrificante contém antioxidantes, inibidores de corrosão e aditivos EP/AW.

APLICAÇÕES

O espessante ANH Ca, juntamente com a mistura especial de óleo base, torna esta massa lubrificante adequada para a lubrificação de rolamentos com carga média e em ambientes húmidos e corrosivos.

Esta massa lubrificante possui excelente aderência e resistência à água.

Graças à consistência de NLGI 00, este produto é ideal para utilização em sistemas de lubrificação centralizada que requeiram uma massa lubrificante semilíquida. Também adequado para utilização em caixas de velocidades.

CARACTERÍSTICAS

Proteção contra a corrosão: proteção contra a corrosão muito boa

Aplicabilidade múltipla: ampla gama de aplicações

Resistência à água: resistência muito boa à água

ESPECIFICAÇÕES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP00M-40	ISO	L-XD(F)CIB00

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Textura	Visual		SMOOTH
Cor	VISUAL		Yellow Brown
Classificação NLGI	ASTM D217		00
Penetração trabalhada (60 cursos)	ISO 2137	0.1 mm	400-430
Ponto de gota	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

