

WOLF SEMI-SYNT 2T

14/04/2025
1908

Tämän puolisynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt, ja se on tarkoitettu ominaisteholtaan suurien kaksitahtibensiinimoottoreiden voiteluun. Tässä öljyssä yhdistyvät erinomainen voitelevuus ja lämpövakaus. Sekoittuu helposti bensiiniin ja suojaa tehokkaasti kuona-aineilta.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tämä öljy on kehitetty erityisesti täyttämään nykyaikaisten, ominaisteholtaan suurien ilmajäähdytteisten kaksitahtimoottorien vaatimukset. Rajoittaa savun muodostumista.

OMINAISUUDET

Moottorin suojaus: erinomainen moottorin suorituskyky
Korroosiosuoja: riittävä korroosiosuoja
Savun ehkäisy: vähentää savua

LUOKITUKSET

API TC JASO FB
ISO L-EGB

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	78.4
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		112
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-15
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.28
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	100
Väri	VISUAL		AMBER

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

