

# WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 0

14/04/2025  
9182

Yarı sıvı Lithium gresidir. Düşük sıcaklıklarda, iyi akış özelliğini koruyan mükemmel pompalanma kabiliyetine sahiptir. "Aşırı Basınç" katkı maddelerinin kullanımı sayesinde ağır darbe ve yüklere dirençlidir. Ayrıca gresin ve yağlanan parçaların ömrünü uzatan mükemmel korozyon, paslanma ve oksitlenme önleyici özelliklere sahiptir.

## UYGULAMALAR

Bu gres, hem endüstriyel uygulamalarda hem de otomotiv uygulamalarında kullanılabilir. Kıvamı sayesinde ürün, yarı sıvı gres gereksinimi olan merkezi yağlama sistemlerinde kullanıma uygundur. Ürün, şanzımanlarda kullanıma da uygundur. Sıcaklık aralığı: -30°C'den +120°C'ye kadar, Maks. +130°C

## ÖZELLİKLER

. Düşük sıcaklıkta pompalanması kolay.: Düşük sıcaklıkta kolay pompalanma özelliği

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|     |         |     |          |
|-----|---------|-----|----------|
| DIN | 51502   | ISO | 6743     |
| DIN | KP0K-30 | ISO | L-XCCFBO |

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                        | Yöntem                    | Birim  | Ortalama sonuç  |
|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| Doku                        | Visual                    |        | Smooth          |
| Renk                        | VISUAL                    |        | Yellowish-Brown |
| NLGI Sınıflandırması        | ASTM D217                 |        | 0               |
| Çalışılmış Nüfuz (60 strok) | ISO 2137                  | 0.1 mm | 370             |
| Damlama noktası             | ISO 2176/IP 396           | °C     | 170             |
| Dört Bilyalı Kaynak Yüğü    | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N      | 2600            |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız