

CHAMPION U.T.T. OIL 170 BM

Spezialöl für Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen, Nassbremsen, Wandler für Zugmaschinen, Gabelstapler und verschiedene Geländefahrzeuge. Anmerkung: Wenn der Hersteller ausschließlich ein Öl zur Schmierung aller Teile einschließlich des Motors vorschreibt, bezieht er sich auf ein STOU-Öl.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl erfüllt die Anforderungen von Volvo BM und kann außer in Getrieben, Hebern, Hinterachsen und Nassbremsen von landwirtschaftlichen Traktoren und Geländefahrzeugen auch in beweglichen Hydraulikanlagen (Krane, Anschlussdosen, Servolenkungen) eingesetzt werden.

MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: herausragender Schutz wichtiger Teile
Kaltstart: außergewöhnliche Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4	MF	M 1135
ASTM	D6973 [EATON 35VQ] PUMP TEST	MF	M 1141
AGCO/ALLIS	821 XL	MF	M 1143
ALLISON	C4	MF	M 1145
CASE	MAT 3505	NH	NH 410B
CASE	MAT 3510	SDFG	OT-1891
CASE	MAT 3525	SDFG	OT-1891A
CASE	MAT 3526	VALTRA	G2-08
CASE	MAT 3540	VALTRA	G2-B10
CASE	MS1204	VOLVO	97303/WB101
CASE	MS1205	ZF	Freigabe TE-ML 03E
CASE	MS1206	ZF	Freigabe TE-ML 05F
CASE	MS1207	ZF	Freigabe TE-ML 17E
CASE	MS1209	ZF	Freigabe TE-ML 21F
CASE	MS1210	ZF	TE-ML 06B
CATERPILLAR	MTO	ZF	TE-ML 06D
CATERPILLAR	TO-2	ZF	TE-ML 06E
CHRYSLER	MS 10216	ZF	TE-ML 06F
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	ZF	TE-ML 06H
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	TE-ML 06K
FORD	ESN-M2C-86 A/B	ZF	TE-ML 06L
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	TE-ML 06M
FORD	FNHA-2-C-201.00	ZF	TE-ML 06N
GIMA	SFU	ZF	TE-ML 06P
JCB	GOHP PLUS	ZF	TE-ML 06R
JD	J20 C/D	ZF	TE-ML 06S
KOMATSU	AXO 80	ZF	TE-ML 06T
KOMATSU	KES 07.866		
KUBOTA	UDT		
MF	M 1127/M 1129A		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		150
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

