

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD FE+

Este aceite de motor 100 % sintético es la opción número uno para el mantenimiento de los motores con mayor eficiencia de consumo de combustible, al reducir en un 2,2 % el consumo de combustible en comparación con un lubricante 15W40. Ofrece protección completa del motor gracias a sus aditivos para reducir el desgaste, lo que hace posible un equilibrio único entre protección y ahorro de combustible. Además, su control mejorado de la oxidación y su estabilidad al cizallamiento garantizan un ahorro de combustible máximo durante todo el intervalo de tiempo entre cambios de aceite.

APLICACIONES

La fórmula de este aceite de motor de servicio pesado le confiere compatibilidad total con turbocompresores, sobrealimentadores y sistemas de postratamiento. Permite efectuar el mantenimiento de los motores más modernos y de bajo consumo que requieran aceites de motor avanzados FA-4. Cuenta con la aprobación oficial Volvo VDS-5 y cumple los requisitos de la especificación DTFR 15C130 [antes MB 228.61].

CARACTERÍSTICAS

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de CO₂.

Protección total del motor: excepcional limpieza y vida útil del motor.

: Protección de postratamiento

ESPECIFICACIONES

ACEA	F01
API	approval FA-4/SN
API	SN Plus
JASO	DH-1-17
JASO	DH-2
JASO	DH-2-17
JASO	DL-0-17
CUMMINS	CES 20087
DETROIT DIESEL	DFS 93K223
DTFR	approval 15C130
JASO	DH-2F
MACK	approval EOS-5
RENAULT	approval RLD-5
VOLVO	approval VDS-5

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	58.5
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.9
Índice de viscosidad	ASTM D2270		156
Número de basicidad [método del HClO ₄]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-33
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.98
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	220
Color	VISUAL		DARK BROWN

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

