WOLF AXLE FD-1 SAE 60

25/09/2026
3352

Это специальное масло для бортовых передач и мостов (FDAO) класса SAE 60 для сложных условий эксплуатации отличается высокими характеристиками и предназначено для использования в современном тяжелонагруженном внедорожном оборудовании компании Caterpillar в тяжелых условиях эксплуатации, для которого рекомендуется применение смазочных материалов, отвечающих требованиям CAT FD-1.

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло FDAO предназначено для бортовых передач, мостов, конических шестерней и дифференциалов, в которых шестерни и подшипники подвержены высоким нагрузкам и температурам. Соответствие спецификации CAT FD-1 является обязательными для тяжелонагруженных машин Caterpillar, работающих в экстремальных условиях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термическая и окислительная стабильность: Высокая термоокислительная стабильность
Высокая защита от коррозии: длительный срок службы компонентов
Несущая способность: для применения в экстремальных условиях

СПЕЦИФИКАЦИИ

CATERPILLAR FD-1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	288.2
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	22.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		97
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	3.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-18

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV