

WOLF CORS 10W-30 FE

02/03/2026
3501

İnşaat, tarım ve bayındırlık işlerinde kullanılan makinelerin donanımının yağlanması için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı ACEA E11 / API CK-4 formülü. Olağanüstü yakıt tasarrufu sağlar ve motorlar, hidrolik sistemler, manuel ve powershift şanzımanlar gibi pek çok uygulamayı kapsamına alır.

UYGULAMALAR

Motor uygulaması: Bu yağ parçacık filtreli veya filtreless ağır hizmet tipi dizel motorların ve araçların yağlanması için önerilir. Aşama IIIB, Aşama IV Final ve Tier 4i, Tier 4 Final'in emisyon kontrol sistemlerine sahip en yeni motor teknolojilerinin yanı sıra eski nesillerin de (Aşama I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3) gereksinimlerine uygundur. Powershift veya manuel dişli kutuları, kuyruk mili. Tarım traktörlerinin ve arazi donanımının hidrolik sistemleri.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme ve oksitlenme kararlılığı: kanıtlanmış kritik parça koruması
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
ACEA	E11	CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10/30
ACEA	E3	CATERPILLAR	HYDO ADVANCED 10W, 20-30
ACEA	E9-16/E7/E5	CATERPILLAR	MTO
AFNOR	NF E 68-603 E	CATERPILLAR	SATO
API	CG-4	CATERPILLAR	TO-2
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CATERPILLAR	TO-4 (SAE10W,30)
API	CK-4	CATERPILLAR	TO-4M (SAE 10W30)
API	GL-4/SAE30	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
API	GL-5 (Low speed/high torque)	DAF	PSQL 2.1 E
API	SF/CE	DANA	GEARBOXES
API	SN	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
DIN	51524 T3 HVLPD	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ISO	VG 46(After 100h)/HV	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
JASO	DH-1/DH-2	DEUTZ	approval DQC-III-18 LA
JCMA	HK 46W(extend.drain)	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	DEUTZ	TTCD
ALLISON	TES 439	DIFR	15B110
CASE	MAT 3509	DIFR	approval 15C100
CASE	MAT 3525	EATON VICKERS	I-280-S
CASE	MAT 3526	EATON VICKERS	M-2950-S
CASE	MAT 3571	EATON	GEARBOXES
CASE	MAT 3572	FORD	ESN-M2C134 C/D
CASE	MAT 3622	FORD	ESN-M2C159 B/C
CASE	MS1230	FORD	FNH 82009201
CASE	Tier 4F engines	FORD	WSS-M2C171-F1

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfub.com



GLOBAL	DHD-1	MB	228.31
HITACHI	Tier 4F engines	MF	M 1135
JCB	Standard 4000/2500	MF	M 1139
JCMA	HK VG46L (Japan.OEM's)	MF	M 1143
JD	J20C	MF	M 1144
JD	J27	MF	M 1145
JD	JDQ-78X	MTU	Oil Category 2 / 2.1
KOMATSU	CLUTCH: TO-10,30	NH	NH 030C
KOMATSU	GEARBOXES	NH	NH 410B
KOMATSU	HO-46 (HV)	NH	NH 420A
KOMATSU	H056-HE	PERKINS	Tier 4F engines
KOMATSU	HO-MVK	RENAULT	approval RLD-3
KOMATSU	KES 07.851.2	RENAULT	RGD
KOMATSU	KES 07.868.1	RENAULT	RLD
KOMATSU	MICRO CLUTCH TEST (JCMAS)	RENAULT	RLD-2
KOMATSU	Tier 4F engines	RENAULT	RLD-4
LIEBHERR	Hydraulic Systems	RENAULT	RXD
LIEBHERR	Tier 4F engines	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
MACK	approval EO-S 4.5	VOLVO	approval VDS-4.5
MACK	EO-M PLUS	VOLVO	VDS-3/VDS-4
MACK	EO-N	ZF	TE-ML 03A
MACK	EO-N Premium Plus	ZF	TE-ML 05K
MACK	EO-O Premium Plus	ZF	TE-ML 06A
MAN	271	ZF	TE-ML 06B
MAN	M3275-1/M3575	ZF	TE-ML 06C
MAN	M3775	ZF	TE-ML 07B
MB	227.1	ZF	TE-ML 07D
MB	228.3		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.856
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	74.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		157
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

