

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C4

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych wysokiej jakości. Zapewnia doskonałą ochronę układów oczyszczania spalin w silnikach Renault.

ZASTOSOWANIA

Silniki benzynowe i Diesla do samochodów osobowych [również z turbosprężarkami], które są wyposażone w filtry cząstek stałych lub katalizatory trójdrożne.

CECHY

Ochrona układów oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

Pełna ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

Oszczędność paliwa: niskie zużycie paliwa i emisja CO₂

SPECYFIKACJA

ACEA	C3	MB	approval 226.51
ACEA	C4	MB	approval 229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	229.31	SUZUKI	SFU

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	67.1
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		173
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Lepkość SDW w temp. -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Dodatki siarczianów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.5
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

