

# WOLF COOLANT -36°C LONGLIFE G13

14/04/2025  
50102

Motorlarda kullanım için etilen glikol/gliserin bazlı, seyreltilmiş bir soğutucu sıvıdır. Hibrit Organik Asit Teknolojisine (HOAT) sahip inhibitör kullanır. Nitrit, amin, fosfat (NAP) ve borat içermez. Hızlı kapanan alüminyum koruması sunan bazı silikat katkı maddeleri içerir. Bu teknoloji, soğutma sisteminin tüm bileşenlerine üstün ve kalıcı koruma sağlar. Binek otomobiller için 4 - 6 yıl veya 250.000 km, profesyonel uygulamalar için 500.000 km kullanım ömrü sunar. Kullanıma hazır çözüldür.

## UYGULAMALAR

Özellikle alüminyum, dökme demir ve magnezyum alaşımlardan üretilenler olmak üzere tüm motorlarda uzun süreli kullanım için formüle edilmiştir. Özellikle kurşun lehim kullanılması nedeniyle bakır/pirinç radyatörlere ve ısıtma merkezlerine sahip eski soğutma sistemleri için iyi bir seçenek değildir. Donmaya karşı -36°C'ye kadar koruma özelliği sayesinde açık veya kapalı tip soğutma devreleri (araçlar ve ısıtma) için uygundur. Bu çözelti kullanıma hazırdır ve tüm yıl boyunca kullanılabilir.

## ÖZELLİKLER

Antifriz özellikleri: Düşük sıcaklıklarda üstün performans  
Korozyon önleyici özellikler: Korozyona karşı olağanüstü koruma  
Toplam sistem koruması: Mükemmel ısı aktarımı ve dağıtımı

## TEKNİK ÖZELLİKLER

ASTM D3306 VW TL 774-J

## TİPİK ÖZELLİKLER

| Test                     | Yöntem     | Birim   | Ortalama sonuç |
|--------------------------|------------|---------|----------------|
| pH                       | ASTM D1287 |         | 8.2            |
| 20°C'de yoğunluk         | ASTM D4052 | g/ml    | 1.080          |
| Renk                     | VISUAL     |         | LRED/VIOLET    |
| Donma noktası (refracto) | ASTM D3321 | °C      | -36            |
| Water content            | ASTM D1123 | % wt/wt | 50             |

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız