CHAMPION XRS 15W-40

La formulazione ad alte prestazioni è stata sviluppata in modo specifico per la lubrificazione di apparecchiature utilizzate in macchine per l'edilizia, l'agricoltura e i lavori pubblici. Particolarmente indicato per l'uso con carburanti di bassa qualità, con un tenore elevato di zolfo. È ideale per un'ampia gamma di applicazioni, quali motori, impianti idraulici, trasmissioni manuali e prese di forza.

APPLICAZIONI

Applicazione per motori: si consiglia un olio con valore TBN più elevato per la lubrificazione di motori diesel a basse emissioni di veicoli pesanti senza filtro antiparticolato (Euro II, Euro III e alcuni motori Euro IV). Cambi, automatici o manuali, prese di forza. Impianti idraulici di trattori agricoli e mezzi off-highway.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: Eccezionale pulizia e longevità del motore
Antiusura e stabilità contro l'ossidazione: protezione superiore delle parti critiche

SPECIFICA

ACEA	E5
ACEA	E7
API	CH-4
API	CI-4
API	GL-4
ISO	VG 68 (After 100h)/HV
JASO	DH-1
ALLISON	C4
CASE	MS1230 (Hot Countries)
CATERPILLAR	ECF-2
CATERPILLAR	TO-4
CATERPILLAR	TO-4M
CUMMINS	CES 20076
CUMMINS	CES 20077
CUMMINS	CES 20078
DEUTZ	DQC-III-10
DEUTZ	DQC-III-18
DTFR	15B110
GLOBAL	DHD-1
JCMA	HK 68W
KOMATSU	CLUTCH: TO-40
KOMATSU	HO-68
MAN	M3275
MTU	Oil Category 2
NH	NH 330H
RENAULT	RLD
RENAULT	RLD-2
VOLVO	VDS-3
ZF	TE-ML 07D

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	101
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Indice di viscosità	ASTM D2270		139
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium